



**EFFFE** 3TI  
PACKAGING TECHNOLOGIES

# H-45L

reggiatrice a batteria



*Your Products, Our Care*

# H-45L

## reggiatrice a batteria

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Peso: 4,26 kg
- Tecnologia di saldatura a frizione
- Utilizza reggia in PET e PP
- Meno di 3 secondi per ciclo di reggiatura
- Design ergonomico: massimo comfort e robustezza
- Facile da utilizzare con una sola mano
- Regolazione automatica o manuale della tensione della reggia

### OPTIONALS

- Staffa di sospensione
- Piastra di protezione
- Carrelli portareggia anti sbobinamento H-83E, H-83, H-84

*Helios H-45L è una reggiatrice a batteria adatta alla maggior parte delle esigenze di reggiatura in ogni applicazione: offre la massima produttività e praticità per soddisfare ogni tipo di imballaggio.*



Operatività con una sola mano

Manico ergonomico e antiscivolo

Batteria BOSCH agli ioni di litio



Disponibile con comoda staffa di sospensione (optional) per operare senza sentire il peso della macchina



# H-45L

reggiatrice a batteria

*Bilanciamento perfetto, ottima presa (anche grazie al peso ridotto), affidabilità e robustezza. Assicura elevata resistenza alla trazione, rigidità, resistenza allo scorrimento e alla fatica.*

*Queste eccellenti proprietà meccaniche e i componenti più sottili e leggeri, offrono un minor consumo di energia, peso inferiore, minore inerzia e un miglior controllo del tensionamento, senza necessità di lubrificazione.*

Pulsante di avvio  
saldatura

Pulsante di tensionamento  
della reggia



Protezione rimovibile  
per un rapido accesso di  
manutenzione

Leva di apertura  
ergonomica

**Strumento facile da  
usare**

**Design compatto  
ed ergonomico  
con impugnatura  
antiscivolo**

**Funzionamento  
efficiente grazie  
all'ottimo  
bilanciamento**

**Veloce: ciclo in  
meno di 3 secondi**

**Non necessita  
di molta  
manutenzione  
grazie al motore  
brushless**

**Adattabile a diverse  
dimensioni di  
reggia: da 9 mm a  
16 mm**

**Prestazioni  
stabili grazie  
alla tecnologia  
di batteria Li-Ion  
(senza "effetto  
memoria")**

**Comodo accesso  
alla manutenzione  
grazie alla scocca  
rimovibile**

## SPECIFICHE

- Tipo di applicazione: superfici piane e arrotondate
- Qualità reggia: PP/PET
- Larghezza reggia: da 9 mm a 16 mm
- Spessore reggia PP: da 0.55 mm a 1.05 mm
- Spessore reggia PET: da 0.5 mm a 1.05 mm
- Tensione: fino a 250 kg
- Tipo di saldatura: sigillo a frizione
- Peso: 4,26 Kg. (inc. batteria)
- Batteria: Bosch Li-Ion 18 V. 4.0 Ah



*La batteria (dipende dall'uso e dall'applicazione della macchina) può raggiungere fino a 300 cicli di sigillatura per ricarica, e più di 500 cicli di carica-scarica. La potenza e l'alta energia della batteria ti permetteranno di lavorare senza interruzioni.*

*Il caricabatteria garantirà la protezione dalle alte temperature e dalla pressione interna delle batterie di ricarica per migliorare la qualità e incrementare la vita della batteria.*

R2506

seguici su



[www.ffe3ti.com](http://www.ffe3ti.com)

EFFE3ti srl | C.so Garibaldi 298 | GATTINARA (VC) ITALY | +39 0163 828911

# H-45L

## reggiatrice a batteria